

## MIP480

**2 JAHRE  
BRING-IN  
GARANTIE**



*Tally*

Der MIP480 ist ein Nadeldrucker, der speziell zum Druck in mobilen Einsatzumgebungen entwickelt wurde. Zum Einsatz kommen dabei Lösungen auf Handhelds (PDA's) und Notebooks. Er kombiniert Geschwindigkeit, Flexibilität und Robustheit und stellt damit ein ideales Ausgabegerät für Transportpapiere und andere mobile Anwendungen dar.

### Highlights auf einen Blick:

- Schneller und **einfach zu bedienender Fahrzeugdrucker**
- **Robuste Bauweise**
- Horizontale und vertikale Montage mit **kleiner Stellfläche**
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten** durch Bluetooth, Serial RS232, USB-2
- **12-24 Volt Versorgung** für eine Vielzahl von Fahrzeugen

Mit einer Druckkopflebensdauer von 250 Millionen Zeichen, einem Farbband, das bis zu sechs Monaten bei typischen Lieferpapieren eingesetzt werden kann, ist der MIP480 ideal für den industriellen Einsatz im Transportbereich von Lebensmitteln, Autoersatzteilen und Medikamenten. Der MIP480 ist darüberhinaus auch eine interessante Alternative für Drucke in der Lagerlogistik und in der Sicherheitstechnik.

Konfigurationen:

- **MIP480** Standardmodell mit Bluetooth

## MIP480

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	600 cps (Fastet Draft); 400 cps (HS Draft), 133 cps (LQ) bei 10 cpi
<b>Auflösung</b>	180 x 120 dpi (Draft), 180 x 360 dpi (LQ)
<b>Durchsatz</b> (ECMA 132)	321 Seiten pro Stunde
<b>Zeichendichte</b>	10, 12, 15, 17.1, 20, 24 Zeichen/Zoll (abhängig von verwendeter Emulation)
<b>Zeilendichte</b>	2, 3, 4, 5, 6, 8 lpi
<b>Druckkopf Lebensdauer</b>	300 Mio. Anschläge pro Nadel
<b>Speicher</b>	64 kB
<b>Schnittstellen Standard</b>	Parallel, Seriell (RS232), USB 2.0 (Full Mode), Bluetooth (Ver 1.2)
<b>Druckersprache Standard</b>	IBM 2390+ (inklusive ProPrinter XL24E), Epson ESC/P2 , Intermec 6820
<b>Schriftarten</b>	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A, OCR-B;
<b>Barcodes</b>	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Interleaved 2/5, Industrial 2/5, CODABAR
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Farbbandkassette für 4 Millionen Zeichen (schwarz)
<b>Papierzufuhr Standard</b>	Schubtraktor für Endlospapier, Friktion für Einzelblattzufuhr, automatischer Vorschub zur Abrisskante, Parkposition
<b>Anzahl Kopie</b>	1 Original + 3 Kopien
<b>Papierarten</b>	Normalpapier und Formularsätze
<b>Papierformat</b>	Breite: 102 - 267 mm; Länge: >102 mm (Endlospapier); 102 - 267 mm (Einzelblatt)
<b>Gewicht</b>	6.2 kg
<b>Abmessung</b>	365 x 263 x 140 mm (B x T x H)
<b>Geräuschpegel</b> (ISO 7779)	57 dB(A)
<b>Eingangsspannung</b>	12 - 24 V DV Anschluss für Bordnetz; AC Adapter mit autom. Spannungsregelung; 100-240 V +/- 10%; 3,2 A
<b>Spannungs Frequenz</b>	47 - 63 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	Power Off Mode: 0,3 W; Sleep Mode: 2,0 W; Standby: 7,0 W; beim Druck: max 150 W
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20° C bis 60° C (Druck), -30° C bis 65° C (Lagerung)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	30% bis 80% (Druck); 10% bis 90% (Lagerung)
<b>MTBF</b>	15.000 Stunden
<b>Drucker Treiber</b>	Windows 2000/XP/Vista/7/8 und Server 2003/2008
<b>Prüfzeichen</b>	CA C22.2 Nr. 950; EN 60950; GS Zeichen; UL 746C; E-Mark; ASTM, E1-Zulassung