

# 2820

## Der Gipfel des Matrixdrucks

**2 JAHRE**  
VOR-ORT-  
GARANTIE



### HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- bis zu 1.000 Zeichen/Sek.
- bis zu 50.000 Seiten/Monat
- hohe Druckkopflebensdauer
- bis zu 5 Durchschläge
- verwindungssteifes Gehäuse
- Metallabrissskante
- Ethernet Schnittstelle mit IPv6-Unterstützung
- Coax Schnittstelle mit IPDS-Unterstützung

# 2820

Bei dem **DASCOM 2820** handelt es sich um ein wahres Arbeitspferd, das speziell für den Einsatz im **industriellen Bereich** entwickelt wurde. Ein gerader Papierweg sorgt zusammen mit den vielen Automatikfunktionen für einen reibungslosen Ablauf ohne das der Anwender eingreifen muss. Eine Metallabrissskante oder das **stabile Gehäuse** zollen auch hier dem schweren Einsatz Tribut.

Vor Ort lassen sich über das **USB Host Interface** die Menüeinstellungen sichern oder eine neue Firmware laden. Dank eines beleuchteten Displays lassen sich hierbei sämtliche Information einfach ablesen. Für den Verwaltung im Netzwerk steht dann der Webbrowser-basierte **Tally DASCOM WebPanel** zur Verfügung. Serienmäßig bereits mit einer **Ethernet-Schnittstelle mit IPv6 Unterstützung** und einer **USB Schnittstelle** bestückt kann der Drucker auch mit einer **Seriell/Parallel** oder einem **Coax Interface** aufgerüstet werden und lässt sich somit in viele Systeme einbinden. Mit einer Leistungsaufnahme von weniger als 2 Watt im Ruhe-Modus erfüllt er zudem die Anforderungen der Energy Star Richtlinie.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	1.000 cps (Fastest Draft); 833 cps (Draft), 278 cps (NLQ) bei 10 cpi
<b>Auflösung</b>	Bis zu zu 360 x 360 dpi
<b>Durchsatz (ECMA 132)</b>	690 Seiten pro Stunde
<b>Zeichendichte</b>	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 17.1, 20 cpi
<b>Zeilendichte</b>	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
<b>Druckkopf Lebensdauer</b>	750 Millionen Zeichen
<b>Speicher</b>	256 kB
<b>Schnittstellen Standard</b>	Ethernet (10/100BaseT) mit IPv6 Unterstützung, USB 2.0 (Full Speed)
<b>Schnittstellen Optional</b>	Seriell/Parallel Combi-Schnittstelle, Ethernet Multiprotokoll, Ethernet mit SCS oder IPDS; Coax mit SCS oder IPDS
<b>Druckersprache Standard</b>	IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + Barcode + LCP, Genicom ANSI <b>IGP Version:</b> IGP/PGL, Code V, MT660, Printronix P6000, HP2564C, Genicom ANSI
<b>Druckersprache Optional</b>	DEC/LA ANSI PPL2
<b>Schriftarten</b>	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 23 Barcodes und Plakatschrift
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Farbband: 20 Millionen Zeichen
<b>Papierzufuhr Standard</b>	Schubtraktor für Endlospapierzufuhr mit gradlinigem Papierverlauf, Abreißfunktion, Parkposition
<b>Papierzufuhr Optional</b>	Zusätzlicher Schubtraktor vorne, Papierschneideeinrichtung, Druckerunterschrank
<b>Anzahl Kopien</b>	1 Original + 5 Kopien
<b>Papierarten</b>	Endlospapier, Formularesätze
<b>Papiergewicht</b>	60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierformat</b>	Breite: 76 bis 420 mm
<b>Gewicht</b>	19 kg
<b>Abmessung</b>	624 x 432 x 280 mm (B x T x H)
<b>Geräuschpegel</b>	55 dB(A)
<b>Eingangsspannung</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	90 Watt im Druck; < 2 W im Power Save Modus
<b>Temperatur</b>	+10° bis +35° C; 15% bis 75% rel. Luftfeuchtigkeit
<b>Druckvolumen</b>	50.000 Seiten pro Monat
<b>MTBF</b>	20.000 Stunden
<b>Drucker Treiber</b>	Windows 8/8.1/10 und Server 2012/2016/2019

### Konfigurationen:

- **2820** Standardmodell
- **2820 IGP** Modell mit IGP/PJL Unterstützung

**GÜSSOW**  
Professionelle Drucksysteme

Güssow GmbH  
Stolper Straße 2A  
D – 22145 Hamburg  
info@guessow.de  
Tel.: 040 679 451 0  
Fax: 040 679 451 50  
www.guessow.de

**DASCOM Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047